


Abstandleisten mit seitlicher Aussparung

Artikel-Nr. 111

Kostengünstiger Abstandhalter mit seitlichen Aussparungen zur rationellen Verlegung auf großflächiger waagrechter Schalung. Versetzt gegenüberliegende Aussparungen ermöglichen auch die Verwendung auf weichem Untergrund.

Kurzstücke und Sonderlängen auf Anfrage möglich

Standardlänge: 2,00 m



Artikel-Nr.	Maße Höhe	VPE		Gewicht in kg	
		Bund	Palette	Bund	Palette
111.015	15 mm	100 m	5400 m	10,0	540
111.020	20 mm	100 m	4800 m	12,5	600
111.025	25 mm	100 m	4200 m	16,0	672
111.030	30 mm	100 m	3000 m	18,0	540
111.035	35 mm	40 m	2400 m	8,8	528
111.040	40 mm	40 m	2400 m	10,0	600
111.050	50 mm	40 m	1600 m	13,0	520
111.060	60 mm	40 m	1200 m	16,4	492


Abstandleisten ohne seitliche Aussparung

Artikel-Nr. 112

Kostengünstiger Abstandhalter zum Verlegen auf Dämmplatten, Folien oder weichem Untergrund. Die seitliche Lochung ermöglicht guten Betondurchfluss bei geschlossener Auflagefläche.

Kurzstücke und Sonderlängen auf Anfrage möglich

Standardlänge: 2,00 m



Artikel-Nr.	Maße Höhe	VPE		Gewicht in kg	
		Bund	Palette	Bund	Palette
112.010	10 mm	100 m	7000 m	12,0	840
112.015	15 mm	100 m	5400 m	13,0	702
112.020	20 mm	100 m	4800 m	16,0	768
112.025	25 mm	100 m	4200 m	18,0	756
112.030	30 mm	100 m	3000 m	23,0	690
112.035	35 mm	40 m	2400 m	10,5	630
112.040	40 mm	40 m	2400 m	12,4	744
112.050	50 mm	40 m	1600 m	20,0	800