








BITUFlex

Beschichtetes Fugenblech für sicheres und schnelles Abdichten aller Arbeitsfugen.
Keine aufwendigen Betonaufkantungungen nötig.

Artikel	Verpackung
	<p>BITUFlex BX (mit AbP) <i>Beidseitig beschichtet</i> Abm. 2000 x 150 x 2,3 mm incl. 25 Stoßklammern</p>
	<p>Befestigungsbügel zur Befestigung des Bleches auf der Oberbewehrung durch „Anrödeln“</p>
	<p>Stoßklammer zur Sicherung der Elementstöße</p>
	<p>Fugenblechklammer zur Befestigung des „Pro“- Injektionsschlauches am Blech</p>
	<p>Dichtblech - Fugenbandanschluss für den Übergang von Fugenblech auf Fugenband</p>
	<p>Schwindrohr SR6 für Elementwände 1 Rohr/2,5m Länge: 2,50m oder 3,00m Durchmesser: 60mm</p>
	<p>Schwindrohr SR9 für Ortbetonwände 1 Rohr/2,5m bis 350 mm Länge: 2,50m oder 3,00m Durchmesser: 88mm</p>
	<p>Schwindrohr SR18 für Ortbetonwände 1 Rohr/2,5m größer 350 mm Länge: 2,50m oder 3,00m Durchmesser: 175mm</p>