


NEU! Alle Deckenrandschalungen XPS in TÜV-geprüfter Qualität ab sofort auch als 1m-Elemente lieferbar!



Deckenrandschalung

XPS 35 FZ Thermo

aus extrudiertem Polystyrol


Dämmstoff: extrudiertes Polystyrol 35mm (XPS 35);

Elementlänge: 200 oder 100cm, Nut und Feder;

Fuß: Faserzement (FZ) in 4mm Stärke, Breite 70mm

mitgelieferte Befestigungen: keine

Typ	h (mm)	Art.-Nr.	WLG	VE/lfdm 200cm	VE/lfdm 100cm	Gew. kg/lfdm
16	158	30092 (M)	035	320m	324m	ca. 1kg
18	178	30093 (M)	035	320m	324m	ca. 1kg
20	198	30094 (M)	035	320m	324m	ca. 1kg
22	218	30095 (M)	035	320m	324m	ca. 1kg
25	248	30097 (M)	035	240m	240m	ca. 1kg
30	298	30098 (M)	035	240m	240m	ca. 1kg



Deckenrandschalung

XPS 35 FZ Thermo mit Ankerschiene

aus extrudiertem Polystyrol

Dämmstoff: extrudiertes Polystyrol 35mm (XPS 35);

Elementlänge: 200 oder 100cm, Nut und Feder;

Fuß: Faserzement (FZ) in 4mm Stärke, Breite 70mm

Zusätzlich mit unlösbar verklebter Ankerschiene.

Typ	h (mm)	Art.-Nr.	WLG	VE/lfdm 200cm	VE/lfdm 100cm	Gew. kg/lfdm
16	158	30092 (M) A	035	320m	324m	ca. 1kg
18	178	30093 (M) A	035	320m	324m	ca. 1kg
20	198	30094 (M) A	035	320m	324m	ca. 1kg
22	218	30095 (M) A	035	320m	324m	ca. 1kg
25	248	30097 (M) A	035	240m	240m	ca. 1kg
30	298	30098 (M) A	035	240m	240m	ca. 1kg



DRS XPS 35 FZ

Thermo komplett

aus extrudiertem Polystyrol

Dämmstoff: extrudiertes Polystyrol 35mm (XPS 35);

Elementlänge: 200 oder 100cm, Nut und Feder

Fuß: Faserzement (FZ) in 4mm Stärke, Breite 70mm;

mitgelieferte Befestigung: 1 Stck/lfdm, lose

Typ	h (mm)	Art.-Nr.	WLG	VE/lfdm 200cm	VE/lfdm 100cm	Gew. kg/lfdm
16	158	30092 K (M)	035	320m	324m	ca. 1kg
18	178	30093 K (M)	035	320m	324m	ca. 1kg
20	198	30094 K (M)	035	320m	324m	ca. 1kg
22	218	30095 K (M)	035	320m	324m	ca. 1kg
25	248	30097 K (M)	035	240m	240m	ca. 1kg
30	298	30098 K (M)	035	240m	240m	ca. 1kg



Deckenrandschalung

XPS 35 FZ Thermo *Plus*

Dämmstoff: extrudiertes Polystyrol 35mm (XPS 35),

Elementlänge: 200cm oder 100cm, Nut und Feder,

Fuß: Faserzement (FZ) in 4mm Stärke, Breite 70mm,

mitgelieferte Befestigung: 2,5 eingelassene

Fixierklammern/lfdm

Typ	h (mm)	Art.-Nr.	WLG	VE/lfdm 200cm	VE/lfdm 100cm	Gew. kg/lfdm
16	158	30092 F (M)	035	320m	324m	ca. 1kg
18	178	30093 F (M)	035	320m	324m	ca. 1kg
20	198	30094 F (M)	035	320m	324m	ca. 1kg
22	218	30095 F (M)	035	320m	324m	ca. 1kg
25	248	30097 F (M)	035	240m	240m	ca. 1kg
30	298	30098 F (M)	035	240m	240m	ca. 1kg

Weitere Randschalungen auf Anfrage bzw. im beiliegenden Prospekt !!